

AGROTECH HYDROTRACK 20W40

MULTI FUNCTIONELE MOTOR & TRANSMISSIEOLIE VOOR LANDBOUWMACHINES

Omschrijving

AGROTECH HYDROTRACK 20W40 is een multifunctionele olie voor off-road-machines, tractoren en landbouwmachines met diesel-, benzine- en LPG motoren al dan niet voorzien van turbocompressor, mechanische versnellingsbakken, ondergedompelde remmen, hydraulische systemen en koppelmotormechanismen, alsook op gewone en Limited Slip differentiële van industriële machines.

Voordelen

- ▶ specifieke samenstellingen voor gecombineerde tractie en hydrauliek van compacte machines
- ▶ vergemakkelijkt het koudstarten door zeer snelle smering van alle wrijvingspunten
- ▶ frictionmodifier zorgt voor een stille en schokvrije werking van remmen met bescherming tegen slijtage
- ▶ verbeterde werking van hydraulische kleppen dankzij de afwezigheid van schuimvorming
- ▶ goede bescherming van de transmissiekasten door afwezigheid van schuim en stabiele oliefilm
- ▶ lange levensduur en verenigbaar met elastomeren en afdichtingsmaterialen.

Kwaliteitsniveau

SAE	20W40	MB	227.1
API	CF-4, CG-4, SF/CE	MAN	271
API	GL-4, GL-5	MF	M-1135, 1139, 1143, 1144, 1145
ACEA	E2, E3	FORD	ESN-M2C-159B/C, 86A/B, 134 C/D
ALLISON	C-4	FORD	FNH 82009203
LIMITED SLIP	LS	NEW HOLLAND	NH 024C
ISO	6743/4 type HL	ZF	TE-ML 03A, 05K, 06A/B/C, 07B/D
CCMC	D4	CATERPILLAR	TO-2
AFNOR	NF E 68-603 E	CASE NEW HOLLAND	MAT 3525, 3526
EATON VICKERS	M-2950-S	JOHN DEERE	J20C, J27

Toepassingen

AGROTECH HYDROTRACK 20W40 wordt aangewend in een ruim aanbod machines als universeel smeermiddel voor zowel al dan niet turbogeladen motoren, versnellingsbakken, achterbruggen, eindaandrijvingen, aftakassen, ondergedompelde remmen, hydraulische systemen, Limited Slip differentiële en verdeelkasten in landbouwtractoren, grondverzet en bouwmachines, minikraantjes en compactladers.

Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	Gemiddelde waarden
SAE-klasse	DIN 51511		20W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	Kg/m ³	893
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	124
Viscositeit bij 100°C	D 455	cSt	13.8
Viscositeit bij -15°C	D 5293	cP	8250
Viscositeitsindex	D 2270		112
Vlampunt COC	D 92	°C	225
Stolpunt	D 97	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	10.7

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

TF-AGROTECH HYDROTRACK 20W40 - 26/04/2021

vervangt alle vorige publicaties