

# AGROTECH STOU 10W40 MC

SEMI SYNTHETISCHE UNIVERSELE MOTOR & TRANSMISSIEOLIE VOOR MODERNE LANDBOUWMACHINES

## Omschrijving

**AGROTECH STOU 10W40 MC** is een multifunctionele brandstofbesparende olie op basis van synthetische hydrocracked basisolie voor motoren met of zonder turbocompressor, mechanische versnellingsbakken, ondergedompelde remmen, hydraulische systemen en koppelmotoren in tractoren en ander landbouwmateriaal alsook op gewone en Limited Slip differentiële van industriële machines.

## Voordelen

- ▶ rationalisering van het aantal producten door multifunctioneel gebruik en een groot viscositeitsgamma
- ▶ vergemakkelijkt het koud starten door zeer snelle smering van alle wrijvingspunten
- ▶ brandstofbesparend door uiterst gelijkmatige oliedikte bij elke temperatuur, tot 4% besparing op brandstof
- ▶ verbeterde werking van hydraulische kleppen dankzij de afwezigheid van schuimvorming
- ▶ goede bescherming van de transmissiekasten door afwezigheid van schuim en stabiele oliefilm
- ▶ lange levensduur en verenigbaar met elastomeren en afdichtingsmaterialen.

## Kwaliteitsniveau

SAE	10W40	MB	227.1
API	CG-4, CF/CE,	MAN	271
API	GL-4, GL-5	MF	M-1135, M-1139, M-1143,
NH	NH 024C, NH 410B, NH420A	MF	M-1144, M-1145
ACEA	E3	FORD	ESN-M2C-159B/C, 34C/D,
JCB	Standard 4004/6300	FORD	FNH 82009203
LIMITED SLIP	LS	ALLISON	C-4
ISO	6743/4 type HV	ZF	TE-ML 03A, 05K, 06A, 06B, 06C,
		ZF	07B, 07D
CCMC	D4	CATERPILLAR	TO-2
DIN	51524 T3 HVLDP	CASE NEW HOLLAND	MAT 3525, 3526, MS1207
DEUTZ	DQC I-02	EATON VICKERS	I-280-S, M-2950-S
FENDT	KDM 17/2012	JD	J20C, J27
Sauer/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid		

## Toepassingen

**AGROTECH STOU 10W40 MC** kan gebruikt worden als universeel smeermiddel voor zowel al dan niet turbogeladen motoren, versnellingsbakken, achterbruggen, eindaandrijvingen, aftakassen, ondergedompelde remmen, hydraulische systemen, Limited Slip differentiële en verdeelkasten in landbouwtractoren, grondverzet en bouwmachines.

## Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	Gemiddelde waarden
SAE-klasse	DIN 51511		10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	868
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	88.2
Viscositeit bij 100°C	D 455	cSt	13.8
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6700
Viscositeitsindex	D 2270		160
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Stolpunt	D 97	°C	-36

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.



## Product Informatie

TF-AGROTECH STOU 10W40 MC - 14/04/2025

**P.AT01426**  
vervangt alle vorige publicaties