

AGROTECH UTTO FLUID

UTTO TRANSMISSIE EN HYDRAULISCHE OLIE VOOR TRACTOREN, LANDBOUW- EN GRONDVERZETMACHINES

Omschrijving

Multifunctionele gecombineerde speciale olie bestemd voor hydraulische systemen, automatische transmissies, koppelmotoren en ondergedompelde remmen van landbouwtractors, heftrucks en diverse grondverzetmateriaal. Specifieke additieven waarborgen een comfortabel gebruik van traploze versnellingen en een trillingvrij afremmen.

Voordelen

- ▶ hoge weerstand tegen versnippering met zeer stabiele viscositeit
- ▶ laag stolpunt, starten zonder storingen tot -20°C
- ▶ verbeterde bescherming onder alle gebruiksomstandigheden
- ▶ goede bescherming tegen oxidatie en corrosie, lage vluchtigheid
- ▶ hoge thermische en mechanische stabiliteit
- ▶ zeer goede weerstand tegen schuimvorming
- ▶ zorgt voor een zeer stabiele smeefilm zelfs bij werking op volle kracht bij hoge temperaturen.

Kwaliteitsniveau

AGROTECH UTTO FLUID HYDRA 10W30

API GL4
JD J20 C/D
MF M-1127M 1129A, M-1135 – 1143 – 1145
FORD ESN-M2C-86C – 134C/D – 86 A/B, FNHA-2-C-201.00
CASE MS1206-1207-1209-1210
CASE MAT 3505-3510-3525-3526-3540
CATERPILLAR TO-2, MTO
ALLISON C4
ZF TE-ML 03E-05F-06B-06D-06E-06F-06H-06K-06M
ZF TE-ML 06N-06P-06R-06S-06T-17E-21F
VOLVO 97303/WB101
KOMATSU KES 07.866
NH NH 410B
KUBOTA UDT
SDFG 0T-1891, 0T-1891A
CHRYSLER MS 10216
VALTRA G2-08, G2-B10

UTTO FLUID F 40

API GL4
ALLIS CHALMER PF-821
CASE MS 1205-1206
MF M 1135
FORD ESN-M2C86A/B
FORD ESN-M2C134A/B
RENAULT THFI
ALLISON C3/C4
NH NH 420A
ZF 05E

UTTO FLUID C-IH

CASE MS 1204-1207-1209-1210
MF M 1141-1110
CASE IH HY-TRAN B6
CASE IH HY-TRAN PLUS
JCB SPECIAL HYDRAULIC FLUID
ALLISON C3
CATERPILLAR TO-2
FORD ESN-M2C-41 A/B
API GL-4

UTTO FLUID CVT 530

API GL-4
DIN 51524 T3 HVLDP
AGCO/ALLIS 821 XL
CASE MAT 3505/3525/3526, MAT 3540, MS 1206/1207/1209
CLAAS RENAULT AGRICULTURE
FORD ESN-M2C134 D, FNHA-2-C-201.00
JD J20 D
KUBOTA SUPER UDT², UDT
MC CORMICK HTX
MF M 1143, M1145
NH NH 410B/C
VALTRA G2-08, G2-B10
VOLVO 97303/WB101, 97304/WB102
ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06N, 06R
ZF 17E, 21F

Toepassingen

Transmissies, hefinrichtingen, achterbruggen, ondergedompelde remmen van landbouwtractoren en grondverzetmachines.

Bewegende, hydraulische systemen (kranen, aftakkoppelingen, servosturen)

Bruggen en hypoïde tractor koppelingen (behalve voor diegene die een GL-5 olie nodig hebben)

Analyse cijfers

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddelde waarden | | | |
|-----------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | UTTO FLUID CVT 530 | UTTO FLUID HYDRA | UTTO FLUID F 40 | UTTO FLUID C-IH |
| UTTO FLUID | | | | | | |
| SAE-klasse | | | | 10W30 | 20W30 | 10W/20W |
| ISO VG KLASSE | | | | 46/68 | 100 | 32/46 |
| Dichtheid bij 15°C | D 4052 | Kg/m ³ | 857 | 875 | 888 | 859 |
| Viscositeit bij 40°C | D 445 | cSt | 40.8 | 68.3 | 90 | 35.4 |
| Viscositeit bij 100°C | D 455 | cSt | 7.7 | 10.9 | 10.9 | 6.7 |
| Viscositeitsindex | D 2270 | | 161 | 150 | 106 | 149 |
| Vlampunt COC | D 92 | °C | | 212 | 220 | 208 |
| Stolpunt | D 97 | °C | -48 | -39 | -33 | -45 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 6.9 |

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

TF-AGROTECH UTTO FLUID - 14/04/25

vervangt alle vorige publicaties