

# AGROTECH VACOLIN B 30 M

## Omschrijving

Superieure smeerolie versterkt met anti-slijtage toevoegingen. Geschikt voor zware drijfmestpompen, vacuümpompen, palettenpompen en melkmachines. Beschermt de pomp maximaal en voorkomt koolneerslag door zijn goed stabiliserende werking. Het oppervlakte versterkend additief waarborgt onder alle omstandigheden een duurzame werking.

## Voordelen

- ▶ uitstekende bescherming tegen slijtage, oxidatieweerstand en thermische stabiliteit
- ▶ bescherming tegen corrosie

## Kwaliteitsniveau

AFNOR	NF E 48-603 HM	DIN	51524 Part 2
AFNOR	NF E 48-690	ISO	11158, HM
AFNOR	NF E 48-691	ISO	6743-4, HM
DENISON	HF-2	EATON VICKERS	I-286-S
		EATON VICKERS	M-2950-S

## Toepassingen

**AGROTECH VACOLIN B 30** is gebaseerd op minerale olie met antislijtage additieven, en is toe te passen in verschillende vacuüm pompen.

## Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15°C	D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	887
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	101
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	11.4
viscositeitsindex	D 2270		99
Stolpunt	D 97	°C	-24
Vlampunt COC	D 92	°C	232

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

TF-AGROTECH VACOLIN B 30 M - 14/04/2025

vervangt alle vorige publicaties