



PYPE
P R O D U C T S



Technische Fiche

SAFEMAC MOVE CHAIN S 320 XHT

SYNTHETISCH SMEERMIDDEL NSF H1 VOOR KETENS BIJ HOGE TEMPERATUREN VOOR DE VOEDINGS- EN FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

Omschrijving

SAFEMAC MOVE CHAIN S 320 XHT is een synthetisch smeermiddel voor kettingen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen en dat geschikt is voor incidenteel contact met levensmiddelen dankzij de NSF H1-certificering. SAFEMAC MOVE CHAIN S 320 XHT is samengesteld op basis van synthetische esteroliën, versterkt met hoogwaardige additieven. SAFEMAC MOVE CHAIN S 320 XHT wordt aanbevolen voor de smering van onderdelen die bij hoge temperaturen werken, met name transportkettingen en kabels in de agrovoedings- of farmaceutische industrie, zoals bakkerijen, en op alle plaatsen waar een smeermiddel met een uitzonderlijke weerstand tegen hoge temperaturen vereist is. SAFEMAC MOVE CHAIN S 320 XHT kan druppelsgewijs of in een centraal smeersysteem worden gebruikt.

Voordelen

- Uitstekende weerstand tegen oxidatie en hitte, waardoor de onderhoudskosten onder controle blijven.
- Lage vluchtigheid, waardoor zelfs bij hoge temperaturen een efficiënte smering mogelijk is.
- Uitstekend smeervermogen, waardoor de levensduur van de gesmeerde onderdelen wordt verlengd.
- Samenstelling die de vorming van afzettingen voorkomt.
- Minder slijtage van kettingen, tandwielen en andere onderdelen van het systeem.

Goedkeuringen

Certificatie: NSF Cat H1
NSF Registration N°167397 (ISO320)



Karakteristieken

	Methodie	Eenheid	ISO VG 320
Kleur	Visueel	-	Geel
Densiteit	ISO 12185	-	0.968
Viscositeit à 40°C	ISO 3104	mm ² /s	320
Viscositeit à 100°C	ISO 3104	mm ² /s	25
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	99
Vlampunt	ISO 2592	°C	>280
Gietpunt	ISO 3016	°C	-20
Temperatuurgrenzen voor gebruik	-	°C	0 à +260

De karakteristieke waarden in deze tabel zijn typische waarden die alleen ter informatie worden gegeven.

Aanbevelingen

SAFEMAC MOVE CHAIN S 320 XHT kan druppelsgewijs of in een centraal smeersysteem worden aangebracht. Voor gebruik in automatische smeersystemen verwijzen wij u naar de aanbevelingen van de machinefabrikant.

Houdbaarheid van het product: 36 maanden in goed gesloten verpakkingen en onder normale opslagomstandigheden.

Opslagvoorwaarden: Het wordt aanbevolen om de producten bij kamertemperatuur op te slaan, beschermd tegen water en vocht en gescheiden van andere niet-H1-smeermiddelen. De producten mogen niet worden opgeslagen bij een temperatuur hoger dan 35 °C en mogen niet worden blootgesteld aan sterke zonnestraling, intense kou of grote temperatuurschommelingen.

Dit product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. Houd bij het afvoeren van het product na gebruik rekening met het milieu en volg de lokale voorschriften.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

TF- SAFEMAC MOVE CHAIN S 320 XHT – 20/01/2023

vervangt alle vorige publicaties